



Автономные установки

DS-300S / 500S / 700S

- Система контроля
- Автоматическая работа двигателя по заданной температуре
- Счетчик наработанного времени
- Функция регулировки оборотов двигателя
- Регулятор температуры (дисплей)
- Разморозка
 - Ручная
 - Автоматическая
- Объем воздушного потока испарителя - 2385м³/ч
- Система защитного устройства
- Датчик высокого давления хладагента
- Датчик высокой температуры двигателя
- Датчик низкого давления масла в двигателе

Опции

- Система обогрева
- - Электромотор (380 v)



DS-300S

Технические характеристики

		DS-300S	DS-500S	DS-700S
Двигатель	Модель (1)	Yanmar 3 TNE74/Japan	Yanmar 3 TNE74/Japan	Yanmar 3 TNE74/Japan
	Модель (2)	Daedong 3C-100LW/Korea	Daedong 3C-100LW/Korea	Daedong 3C-100LW/Korea
	Кол-во цилиндров	3	3	3
	Объем	1004cc / 1007cc	1004cc / 1007cc	1004cc / 1007cc
	Квт (2200 Об\мин)	12.1kw / 14.9kw	12.1kw / 14.9kw	12.1kw / 14.9kw
Компрессор	Модель	BOCK FXK30/235TK/Germany	BOCK FXK40/390TK/Germany	BOCK FXK40/470TK/Germany
	Кол-во цилиндров	2	4	4
	Объем	235 cm ³	390 cm ³	470 cm ³
Электромотор (опция)		AC 220V/380V/415V, 3 Phase, 50/60Hz, 5.5kw (7.5HP)	AC 220V/380V/415V, 3 Phase, 50HZ/60HZ 7.5kw (10HP)	AC 220V/380V/415V, 3 Phase, 50HZ/60HZ 9kw (12HP)
Хладагент		R-404A / 5kg	R-404A / 6kg	R-404A / 7.2kg
Напряжение		12V	12V	12V
Вес		510	530	570
Размеры	Конденсатор	1900(ш) x 895(д) x 665(в) mm	1900(ш) x 895(д) x 665(в) mm	1900(ш) x 895(д) x 665(в) mm
	Испаритель	1200(ш) x 735(д) x 330(в) mm	1200(ш) x 735(д) x 400(в) mm	1200(ш) x 815(д) x 400(в) mm